

LISTA DE PREȚURI
FERESTRE PENTRU
ACOPERIȘ TERASĂ
01.03.2022

Siguranță
Confort
Varietate

 **FAKRO®**

LĂSĂ LUMINA SĂ TE RĂSFETE!

**FERESTRELE FAKRO
PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ**

- izvor de lumină naturală -



CUPRINS

AVANTAJELE ȘI STRUCTURA FERESTRELOR FAKRO PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ	4 - 5
FERESTRELE FAKRO PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ	6 - 17
FERESTRELE TIP F - CU GEAM INOVATOR	6 - 7
FERESTRELE TIP C - CU CUPOLĂ	8 - 9
FERESTRELE TIP G - CU MODUL DE STICLĂ SUPLIMENTAR	10 - 11
FERESTRELE DE ACCES PE ACOPERIȘ TERASĂ	12 - 13
FERESTRELE CIRCULABILE PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ	14 - 15
FERESTRELE DE EVACUARE A FUMULUI PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ	16 - 17
TRAPELE DE ACCES PE ACOPERIȘ TERASĂ	18 - 19
ACCESORIILE FERESTRELOR PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ	20 - 23



MULT MAI MULTĂ LUMINĂ PRIN FERESTRELE ÎNDREPTATE SPRE CER DECÂT PRIN FERESTRELE VERTICALE

Captarea de cât mai multă lumină naturală, dar și izolarea termică și fonică, deopotrivă, au transformat această industrie, **a ferestrelor îndreptate spre cer**, într-un vârful de inovație și inspirație arhitecturală.

Prin diversitatea unică de produse pentru acoperișuri terasă, oferită pe piața româ-

nească, FAKRO contribuie în mod hotărâtor la confortul **de acasă** și încurajează îndrăzneala proiectelor.

Bucuria de-a vedea mereu cerul și confortul de a fi mereu la adăpost, cresc și sentimentul de libertate dar și pe cel de siguranță.






AVANTAJELE FERESTRELOR PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ



EFICIENȚA ENERGETICĂ MARE




FERESTRE TIP C

La ferestrele tip C (cu cupolă), fereastra DEC U8 (VSG), cu geam pasiv triplucameral (4 foi de sticlă), este cea mai eficientă energetic, având un coeficient de transfer termic pentru întreaga fereastră (toc, cercevea și cupolă) **$U=0.55 \text{ W/m}^2\text{K}$** (EN1873). Acest rezultat este valabil pentru fereastra cu dimensiunea 120x120 cm.

FERESTRE TIP F

La ferestrele tip F, cele mai eficiente energetic sunt ferestrele dotate cu geam pasiv triplucameral DU8 (4 foi de sticlă). Coeficientul de transfer termic pentru întreaga fereastră este **$U_w=0.64 \text{ W/m}^2\text{K}$** (EN14351-1), fapt ce face ca aceste ferestre să poată fi folosite în clădiri foarte eficiente energetic, inclusiv în **clădiri pasive**.



FERESTRE TIP G

Ferestrele tip G sunt echipate cu geam antiefracție P2 și au coeficientul de transfer termic pentru întreaga fereastră cu 35% mai bun decât soluțiile altor producători.



DISPONIBILITATEA ÎN DIMENSIUNI NON-STANDARD

Pe lângă dimensiunile standard, **ferestrele tip F și tip G** pot fi fabricate în orice altă dimensiune cuprinsă între 60x60 cm și 120x220 cm. Standardele de izolare termică a clădirilor au crescut semnificativ iar vechile luminatoare montate pe acoperișurile terasă nu mai corespund

cerințelor actuale. Proprietățile ferestrelor de tip F și tip G permit înlocuirea rapidă și precisă a luminatoarelor vechi care, adesea, au dimensiuni non-standard. Acest lucru produce o îmbunătățire a parametrilor de izolare termică a întregii clădiri.



LUMINA NATURALĂ DIN ABUNDENȚĂ

Formele special proiectate ale profilelor ferestrelor pentru acoperișuri terasă oferă o suprafață vitrată cu până la 16% mai mare, comparativ cu cea a

ferestrelor similare fabricate de alți producători.



MONTAJUL PE ACOPERIȘURI VERZI

Ferestrele pentru acoperișuri terasă pot fi, de asemenea, montate pe acoperișuri verzi. Pentru aceasta, trebuie utilizată o extensie a tocului XRD care înalță fereastra cu 15cm.



STRUCTURA FERESTRELOR PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ

Tocul ferestrelor este fabricat din profile PVC multicamerale. Suprafața interioară a tocului este albă (RAL 9010). Materialul din care sunt fabricate profilele are o rezistență mare la factori corozivi și nu absoarbe umezeala, fapt care face ca ferestrele să poată fi montate în orice încăpere. Profilele din PVC sunt umplute cu material termoizolator, ceea ce asigură creșterea eficienței energetice. Tocul special profilat facilitează îmbinarea perfectă dintre ferestre și materialul acoperișului.



Ferestre tip F

(cu geam inovator)

- DEF
- DMF
- DXF
- DRF



Ferestre tip C

(cu geam și cupolă)

- DEC
- DMC
- DXC
- DRC



Ferestre tip G

(cu geam și modul de sticlă suplimentar)

- DEG
- DMG
- DXG
- DRG

Ferestrele tip F sunt dotate cu geam inovator, având parametri de izolare termică excelenți și un design modern. Pot fi produse și în dimensiuni non-standard. Ferestrele tip C pentru acoperiș terasă sunt dotate cu geam supertermoizolator sau antiefracție acoperit cu o cupolă fabricată din policarbonat. Ferestrele tip G sunt echipate cu geam antiefracție P2 acoperit cu un modul suplimentar de sticlă securizată.

Ferestrele pentru acoperiș terasă sunt disponibile în trei versiuni de deschidere:


DE_ acționate electric

DM_ operate manual

DX_ fără deschidere



Motorul ferestrelor cu deschidere electrică este poziționat în cercevea, fiind protejat împotriva condițiilor meteo nefavorabile (ploaie sau zăpadă).



Ferestrele operate electric au încorporat un senzor de ploaie care activează automat funcția de închidere a cercevelei în timpul ploii.

CLASIFICAREA FERESTRELOR FAKRO PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ

TIPUL (după suprafața exterioară)	D_F cu geam inovator	D_C cu cupolă	D_G cu modul suplimentar de sticlă	D_W circulabile	D_L trape
MODELUL (după construcție)					
cu acționare electrică	DEF	DEC	DEG	-	-
cu acționare manuală	DMF	DMC	DMG	-	-
fără deschidere	DXF	DXC	DXG	DXW	-
pentru acces pe acoperiș	DRF	DRC	DRG	-	DRL
pentru evacuarea fumului	DSF	DSC	-	-	-

**DEF
DMF
DXF**



reddot design award
winner 2016

FERESTRELE TIP F PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ

Designul inovator al ferestrelor pentru acoperiș terasă DEF DU6 a fost recompensat cu prestigiosul premiu Red Dot Design.



- Asigură lumină naturală din abundență. Formele special proiectate ale profilelor oferă o suprafață vitrată cu până la 16% mai mare, comparativ cu cea a ferestrelor similare fabricate de alți producători.



- Tocul este fabricat din profile PVC multicamerale, umplute cu material izolator. Sunt dotate cu geamuri inovatoare. Sticla exterioară reflectă radiația solară și este securizată, iar sticla interioară este antiefracție clasa P2A. În cazul spargerii geamului interior, bucățile de sticlă nu constituie un risc.



- Sunt disponibile cu două variante de geam:




- 1) Ferestre cu geam pasiv triplucameral DU8, coeficientul termic $U_w=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$, conform EN 14351-1. Pentru case pasive.
- 2) Ferestre cu geam eficient energetic dublucameral DU6, coeficientul termic $U_w=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$, conform EN 14351-1.




- Pe lângă dimensiunile standard, ferestrele tip F pot fi fabricate în orice altă dimensiune cuprinsă între 60x60 și 120x220 cm. Acest lucru permite înlocuirea ferestrelor existente ce nu mai îndeplinesc cerințele actuale privind izolarea termică.
- Sunt disponibile, de asemenea, în varianta ColourLine, care oferă posibilitatea finisării ferestrei în orice culoare din gama RAL Classic.
- Ferestrele pot fi montate pe extensii ale tocului XRD sau XRD/W de 15 cm (de exemplu, pentru montaj în acoperișuri verzi).
- Unghiul de instalare: între 2 și 15°.
- Designul ferestrelor permite dotarea acestora cu accesorii, atât interioare cât și exterioare.


DEF



DMF



DXF



- ferestre acționate electric prin intermediul sistemului Z-Wave;
- dotate cu transformator și senzor de ploaie.

Telecomanda trebuie achiziționată separat;

- deschiderea cercevelei: 15 cm (pentru fereastra cu un singur motor) sau 12 cm (pentru fereastra cu două motoare).

- ferestre operate manual cu ajutorul tijei ZSD cu lungimea de 2,2 m inclusă în pachet. Tija ZSD cu lungimea de 3,3 m poate fi achiziționată separat;
- deschiderea cercevelei: 30 cm.

- ferestre fără deschidere.

Ferestre tip F pentru acoperiș terasă:

- au rezistență mare la foc, clasa B, conform EN 13501-1;
- se caracterizează prin cea mai înaltă clasă (5) de rezistență la impact - 950mm (conform EN 14351-1);
- se caracterizează prin înaltă izolare fonică în timpul ploilor, în conformitate cu standardul ISO 10140-1 / A2: 2014. Coeficientul L_{A} pentru ferestrele DEF DU6 este de 36 dB.

FERESTRE CU GEAM INOVATOR PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ

dimensiunile ferestrelor [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150 ¹⁾	120x120 ¹⁾	140x140	120x220
(dimensiunea golului de montaj)											
suprafața vitrată [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
codul	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
DEF DU8 deschidere electrică $U_w=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$	1 891 2 250	2 087 2 484	2 199 2 617	2 255 2 683	2 506 2 982	2 930 3 487	2 783 3 312	3 556 4 232	3 224 3 837	- -	- -
DEF DU6 deschidere electrică $U_w=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$	1 334 1 587	1 580 1 880	1 549 1 843	1 740 2 071	1 949 2 319	2 180 2 594	2 109 2 510	2 670 3 177	2 564 3 051	3 135 3 731	3 834 4 562
DMF DU8 deschidere manuală cu tija ZSD de 2,2 m $U_w=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$	1 596 1 899	1 758 2 092	1 848 2 199	1 899 2 260	2 109 2 510	2 494 2 968	2 345 2 791	3 261 3 881	2 744 3 265	- -	- -
DMF DU6 deschidere manuală cu tija ZSD de 2,2 m $U_w=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$	1 041 1 239	1 143 1 360	1 201 1 429	1 232 1 466	1 371 1 631	1 625 1 934	1 525 1 815	2 111 2 512	1 789 2 129	2 539 3 021	3 303 3 931
DXF DU8 fără deschidere $U_w=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$	1 465 1 743	1 612 1 918	1 700 2 023	1 713 2 038	1 743 2 074	2 283 2 717	2 150 2 559	2 787 3 317	2 512 2 989	3 533 4 204	4 753 5 656
DXF DU6 fără deschidere $U_w=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$	930 1 107	1 025 1 220	1 082 1 288	1 109 1 320	1 230 1 464	1 455 1 731	1 369 1 629	1 779 2 117	1 699 2 022	2 205 2 624	2 967 3 531

*conform normei EN 14351-1:2006+A2:2016



Poziția balamalelor și a elementelor de acționare a ferestrelor cu deschidere manuală DMF sau electrică DEF.

¹⁾Ferestre DMF cu dimensiunile 100x150cm și 120x120cm au un singur mecanism de deschidere.

**DEC
DMC
DXC**

**FERESTRE
CU CUPOLE DURABILE
DIN POLICARBONAT**

FERESTRELE TIP C PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ



- Asigură lumină naturală din abundență. Formele special proiectate ale profilelor oferă o suprafață vitrată cu până la 16% mai mare, comparativ cu cea a ferestrelor similare fabricate de alți producători.



- Tocul ferestrelor este fabricat din profile PVC multicameral, umplute cu material izolator. Partea superioară a ferestrelor este dotată cu o cupolă durabilă din polycarbonat, caracterizată de o rezistență ridicată la impact și condiții meteorologice nefavorabile. Acoperirile speciale de pe suprafața exterioară și interioară a cupolei protejează împotriva radiațiilor UV. Cupola este transparentă D_C-C.



- O gamă largă de dimensiuni standard.



U8

- Sunt disponibile cu două variante de geam:

1) Ferestre cu geam triplucameral, pasiv, U8 (VSG), au coeficient termic pentru întreaga fereastră $U_w=0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ (conform EN 12567-2).

P2



0-15°



De remarcat faptul că, în conformitate cu EN 1873 la dimensiunea 120x120 coeficientul termic $U=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$. Acest coeficient permite folosirea ferestrelor U8 în case pasive.

2) Ferestre cu geam anti-efracție P2, au coeficient termic pentru întreaga fereastră $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (conform EN 12567-2) și $U_{rc}=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ (conform EN 1873:2014+A1:2016).

- Ferestrele pot fi montate pe extensii ale tocului XRD sau XRD/W de 15 cm (de exemplu, pentru montaj în acoperișuri verzi).

- Unghiul de instalare: între 0 și 15°.


- Designul ferestrelor permite dotarea acestora cu accesorii, atât interioare cât și exterioare.

**∞ PE VIAȚĂ
GARANȚIE**
pentru rezistența
sticlei la grindină

**10 Ani
GARANȚIE**
pentru ferestre


**2 Ani
GARANȚIE**
pentru echipamentele
electrice și amortizoare

DEC




- ferestre acționate electric prin intermediul sistemului Z-Wave;
 - dotate cu transformator și senzor de ploaie.
- Telecomanda trebuie achiziționată separat;**
- deschiderea cercevelei: 15 cm (pentru fereastra cu un singur motor) sau 12 cm (pentru fereastra cu două motoare).

DMC



- ferestre operate manual cu ajutorul tijei ZSD cu lungimea de 2,2 m inclusă în pachet. Tija ZSD cu lungimea de 3,3 m poate fi achiziționată separat;
- deschiderea cercevelei: 30 cm.

DXC



- ferestre fără deschidere.

Ferestre tip C pentru acoperiș terasă:

- au rezistență mare la foc, clasa B, conform EN 13501-1;
- se caracterizează prin cea mai înaltă clasă de rezistență la impact SB1200, conform EN 1873;
- se caracterizează prin înaltă izolare fonică în timpul ploilor, în conformitate cu standardul ISO 10140-1 / A2: 2014. Coeficientul L_{IA} pentru ferestrele DEC-C P2 este de 45,6 dB;
- pot fi fabricate la comandă și în varianta D_GM, cu cupolă mată. Solicitați informații privind prețul și termenul de livrare.

FERESTRE CU GEAM INOVATOR PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ

dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunea golului de montaj)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150 ¹⁾	120x120 ¹⁾	140x140 ²⁾	120x220 ²⁾
suprafața vitrată [m²]	0,23	0,37	0,33	0,45	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
codul	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
DEC-C U8 (VSG) deschidere electrică $U=0,72\text{ W/m}^2\text{K}^*$ $U_{rc}=0,55\text{ W/m}^2\text{K}^{***}$	1 405	1 550	1 634	1 674	1 861	2 177	2 067	2 644	2 396	-	-
	1 672	1 845	1 944	1 992	2 215	2 591	2 460	3 146	2 851	-	-
DEC-C P2 deschidere electrică $U=1,2\text{ W/m}^2\text{K}^*$ $U_{rc}=0,73\text{ W/m}^2\text{K}^{***}$	915	1 006	1 062	1 088	1 211	1 417	1 345	1 717	1 559	2 122	2 855
	1 089	1 197	1 264	1 295	1 441	1 686	1 601	2 043	1 855	2 525	3 397
DMC-C P2 deschidere manuală cu tija ZSD (2,2 m) $U=1,2\text{ W/m}^2\text{K}^*$ $U_{rc}=0,73\text{ W/m}^2\text{K}^{***}$	629	694	720	748	831	999	923	1 373	1 096	1 585	1 998
	749	826	857	890	989	1 189	1 098	1 634	1 304	1 886	2 378
DXC-C P2 fără deschidere $U=1,2\text{ W/m}^2\text{K}^*$ $U_{rc}=0,73\text{ W/m}^2\text{K}^{***}$	504	552	577	597	664	798	738	984	876	1 192	1 601
	600	657	687	710	790	950	878	1 171	1 042	1 418	1 905

* conform normei EN 12567-2.

** conform normei EN 1873 pentru dimensiunea 120x120cm.

*** conform normei EN 1873:2014+A1:2016 pentru dimensiunea 120x120cm, A:4,1m².



Poziția balamalelor și a elementelor de acționare a ferestrelor cu deschidere manuală DMC sau electrică DEC.

¹⁾ Ferestrele DEC U8 (VSG) cu dimensiunile 100x150cm și 120x120cm sunt echipate cu două motoare electrice.

²⁾ Ferestrele DMC P2 cu dimensiunile 140x140cm și 120x220cm au un singur mecanism de deschidere.

**DEG
DMG
DXG**



**FERESTRE
CU MODUL
DE STICLĂ
SUPLEMENTAR**

FERESTRELE TIP G PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ



- Structura ferestrelor D_G este asemănătoare celor de tip C. În partea de sus, fereastra este acoperită cu un modul suplimentar, alcătuit din sticlă securizată cu grosimea de 4 mm sau 6 mm, în funcție de dimensiunea ferestrei, și din profile speciale de aluminiu vopsit negru. Modulul din sticlă este premontat din fabrică, reducând astfel timpul necesar montajului acestor ferestre.

- Construcția ferestrelor asigură o izolare termică foarte bună. Coeficientul de transfer termic este $U_w=0.92 \text{ W/m}^2\text{K}$, cu 35% mai bun decât soluțiile altor producători.



- Asigură lumină naturală din abundență. Formele special proiectate ale profilelor oferă o suprafață vitrată cu până la 16% mai mare, comparativ cu cea a ferestrelor similare fabricate de alți producători.



- Sunt echipate cu geam antiefracție P2, cu sticlă interioară laminată clasa P2A, care oferă siguranță în utilizare.



- Pe lângă dimensiunile standard, ferestrele tip G pot fi fabricate în orice altă dimensiune cuprinsă între 60x60 și 120x220cm.



- Ferestrele pot fi montate pe extensii ale tocului XRD sau XRD/W de 15 cm (de exemplu, pentru montaj în acoperișuri verzi).



- Unghiul de instalare: între 2° și 15°.




- Designul ferestrelor permite dotarea acestora cu accesorii interioare.

**∞ PE VIAȚĂ
GARANȚIE**
pentru rezistența
sticlei la grindină

**10 Ani
GARANȚIE**
pentru ferestre


**2 Ani
GARANȚIE**
pentru echipamentele
electrice și amortizoare

DEG


- ferestre acționate electric prin intermediul sistemului Z-Wave;
- dotate cu transformator și senzor de ploaie.

Telecomanda trebuie achiziționată separat;

- deschiderea cercevelei: 15 cm (pentru fereastra cu un singur motor) sau 12 cm (pentru fereastra cu două motoare).

DMG

- ferestre operate manual cu ajutorul tijei ZSD cu lungimea de 2,2 m inclusă în pachet. Tija ZSD cu lungimea de 3,3 m poate fi achiziționată separat;
- deschiderea cercevelei: 30 cm.

DXG

- ferestre fără deschidere.

Noua linie de ferestre D_G este o extindere a gamei de produse pentru acoperișuri terasă.

La construcția acestor ferestre sunt utilizate soluții tehnice avansate care, îmbinând designul inovator al ferestrelor tip F cu elemente din construcția ferestrelor tip C, le asigură acestora o înaltă performanță.

Ferestrele se caracterizează prin înaltă izolare fonică în timpul ploilor, în conformitate cu standardul ISO 10140-1 / A2: 2014. Coeficientul L_{A} pentru ferestrele DEG P2 este de 42,1 dB.

FERESTRE CU GEAM INOVATOR PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ

dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunea golului de montaj)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150 ¹⁾	120x120 ¹⁾	140x140	120x220
suprafața vitrată [m²]	0,23	0,37	0,33	0,45	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
codul	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
DEG P2 deschidere electrică $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	990 1 178	1 086 1 292	1 149 1 367	1 174 1 397	1 313 1 562	1 531 1 822	1 453 1 729	1 854 2 206	1 724 2 052	2 353 2 800	3 171 3 773
DMG P2 deschidere manuală cu tija ZSD de 2,2 m $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	673 801	755 898	774 921	798 950	889 1 058	1 073 1 277	990 1 178	1 462 1 740	1 205 1 434	1 760 2 094	2 217 2 638
DXG P2 fără deschidere $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	545 649	616 733	623 741	651 775	722 859	863 1 027	805 958	1 058 1 259	973 1 158	1 321 1 572	1 782 2 121

* conform EN 14351-1:2006+A2:2016



Poziția balamalelor și a elementelor de acționare la ferestrele cu deschidere manuală.

¹⁾ Ferestrele DMG cu dimensiunile 100x150cm și 120x120cm au un singur mecanism de deschidere.

**DRF
DRC
DRG**

**ACCES FACIL
PE ACOPERIȘ**

FERESTRELE DE ACCES PE ACOPERIȘ TERASĂ



- Asigură acces sigur și comod pe acoperișurile terasă. Balamalele speciale și sistemul de deschidere asigură deschiderea batantului până la un unghi de 80° (până la 60° pentru ferestrele cu dimensiunile 90x120 și 120x120). Amortizoarele cu gaz facilitează operarea cercevei. Oferă siguranță sporită datorită aplicării unor benzi antiderapante pe profilele lor.



- Tocul ferestrelor de acces pe acoperiș terasă este fabricat din profile PVC multicamerele, umplute cu material izolator. Ferestrele DRF sunt dotate cu geam inovator plat, ferestrele DRC au o cupolă fabricată din policarbonat, iar DRG cu un modul suplimentar din sticlă securizată.



DU6

- Disponibile cu variante diferite de geam:

1) Ferestrele DRF DU6 cu sticlă interioară anti-efracție, clasa P2A. Coeficientul de izolare termică este $U_w=0.74 \text{ W/m}^2\text{K}$, conform EN14351-1:2006+A2:2016.



2) Ferestrele DRC, cu geam anti-efracție P2, au coeficientul de izolare termică pentru întreaga fereastră $U_w=0.93 \text{ W/m}^2\text{K}$, conform EN1873:2014

- Ferestrele pot fi montate pe extensii ale tocului XRD/W de 15 cm (de exemplu, pentru montaj în acoperișuri verzi).


- Ferestrele tip C de acces pe acoperiș terasă pot fi instalate în acoperișuri cu panta 0°-15°, în timp ce ferestrele tip F și G de acces pe acoperiș terasă pot fi instalate în acoperișuri cu panta 2°-15°.

- Designul ferestrelor permite dotarea acestora cu accesorii, atât interioare cât și exterioare.

**∞ PE VIAȚĂ
GARANȚIE**
pentru rezistența
sticlei la grindină

**10 Ani
GARANȚIE**
pentru ferestre


**2 Ani
GARANȚIE**
pentru echipamentele
electrice și amortizoare

DRF

- ferestre de acces pe acoperiș terasă, cu geam inovator plat. Sunt dotate standard cu blocator ZBR care previne închiderea accidentală a cercevelei.

DRC

- ferestre de acces pe acoperiș terasă, cu cupolă transparentă din policarbonat;
- pot fi dotate cu blocator ZBR care previne închiderea accidentală a cercevelei;
- pot fi fabricate la comandă și în varianta **D_G-M**, cu cupolă mată. Solicitați informații privind prețul și termenul de livrare.

DRG

- ferestre de acces pe acoperiș terasă, cu geam antiefracție și un modul de sticlă suplimentar. Sunt dotate standard cu blocator ZBR care previne închiderea accidentală a cercevelei.

FERESTRE CU GEAM INOVATOR PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ

dimensiunile ferestrelor [cm]

(dimensiunea golului de montaj)

suprafața vitrată [m²]

codul

90x90	90x120	100x100	120x120
0,6	0,83	0,77	1,16
05K	06K	07K	08K

DRF DU6

cu geam plat

$U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

1 581	1 853	1 722	2 018
1 881	2 205	2 049	2 401

DRC-C P2

cu cupolă transparentă

$U_w = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$

1 164	1 412	1 287	1 531
1 385	1 680	1 532	1 822

DRG P2

cu modul din sticlă

$U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

1 324	1 559	1 449	1 698
1 576	1 855	1 724	2 021

* conform EN14351-1:2006+A2:2016

** conform EN1873:2005



DXW



FERESTRELE CIRCULABILE DXW PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ

Inovatoarele ferestre DXW pentru acoperiș terasă
au primit premiul prestigios „ICONIC AWARDS
2018: Innovative Architecture - Best of Best”.



- Asigură lumină naturală din abundență în clădirile cu acoperișuri terasă.



- Tocul ferestrelor este fabricat din profile PVC multicamerele, umplute cu material izolator. Sunt dotate cu geamuri inovatoare.



- Ferestrele sunt dotate cu geam dublucameral pasiv, coeficientul de izolare termică pentru întreaga fereastră fiind $U_w=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$.



- Ferestrele pot fi montate pe extensii ale tocui XRD/W de 15 cm (de exemplu, pentru montaj în acoperișuri verzi).




- Pot fi montate în acoperișuri cu panta cuprinsă între 0 - 15°.



- Se pot folosi aceleași accesorii interioare ca la ferestrele tip F (fără cupolă) pentru acoperiș terasă.

DXW



- suprafața ferestrelor, aflată la același nivel cu acoperișul și stratul anti-derapant aplicat pe acestea garantează faptul că se poate păși în siguranță oriunde pe ele;
- capacitate de încărcare sporită, sarcina maximă admisă: 500 kg/m²;
- rezistență anti-efracție excelentă datorită structurii întărite;
- coeficientul de izolare termică pentru întreaga fereastră $U_w=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- design modern și finisaje de înaltă calitate;
- montaj rapid și facil.

Ferestrele circulabile DXW oferă o perspectivă cu totul nouă asupra ferestrelor pentru acoperiș terasă. Reprezintă o alegere excelentă pentru acoperișuri terasă sau acoperișuri verzi, pentru a obține o suprafață perfect plată, păstrând în același timp parametrii ferestrelor. Datorită cercevelei și tocului special întărite și stratului anti-derapant, garantează faptul că se poate păși în siguranță oriunde pe ele. Ferestrele pot fi montate la același nivel cu acoperișul, păstrând astfel aspectul estetic al acestuia

FERESTRE CU GEAM INOVATOR PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ								
dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunea golului de montaj)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120
suprafața vitrată [m ²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16
codul	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	08K
DXW DW6 fără deschidere $U_w=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ *	1 814	2 000	2 107	2 160	2 400	2 836	2 666	3 306
	2 159	2 380	2 507	2 570	2 856	3 375	3 173	3 934

* conform EN 14351-1:2006+A2:2016

**DSF
DSC**



**EVACUARE
AUTOMATĂ
A FUMULUI**

FERESTRELE DE EVACUARE A FUMULUI PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ




- Asigură lumină naturală din abundență în clădirile cu acoperișuri terasă.
- Tocul ferestrelor de evacuare a fumului este fabricat din profile PVC multicamerale, umplute cu material izolator.
- Se deschid cu ușurință pentru a permite fixarea în poziție standard de ventilație (circulația zilnică a aerului proaspăt).
- Cerceveaua se ridică 23 cm în timpul operațiunilor zilnice de ventilație iar, în caz de incendiu, se ridică 50 cm.
- Elementele care compun sistemul de deschidere a cercevelei nu sunt vizibile când fereastra este închisă.




- Sistemul de deschidere, împreună cu cele 2 sau 4 motoare electrice (24V), asigură operarea perfectă a ferestrei și un acces facil pentru operațiunile de întreținere a echipamentelor electrice.
- Pot fi montate în acoperișuri cu panta cuprinsă între 0 - 15 grade.
- În cazul unui acoperiș înclinat, pentru a asigura funcționarea corectă a ferestrelor, în timpul montajului trebuie construită o bază care să asigure planeitate (0 grade) suprafeței pe care se montează fereastra.

ATENȚIE! Pachetul include fereastra de evacuare a fumului și motoarele (2 sau 4, în funcție de tipul ferestrei). Automatizarea trebuie achiziționată separat iar punerea în funcțiune a sistemului trebuie făcută de către firme specializate.

DSF



DSC



- ferestre de evacuare a fumului pentru acoperiș terasă, cu geam inovator;
- design modern;
- dotate cu geam inovator DU6 ($U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$), coeficientul pentru întreaga fereastră fiind $U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$ pentru dimensiunea 120x120 cm, conform EN 14351-1;
- dimensiunea 105x105 cm are o suprafață de ventilație a fumului de 1 m^2 , fiind în conformitate cu standardele valabile în multe țări.

- ferestre de evacuare a fumului pentru acoperiș terasă, cu cupolă transparentă din policarbonat durabil.
- dotate cu geam de siguranță P2 ($U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$).

FERESTRE DE EVACUARE A FUMULUI PENTRU ACOPERIȘ terasă

dimensiunile ferestrelor [cm]	100x100	105x105	120x120
suprafața vitrată [m^2]			
	0,90	1,00	1,32
codul	07	12	08
DSF DU6 cu patru motoare $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	3 941 4 690	4 302 5 119
DSC-C4 P2 cu patru motoare $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	3 080 3 665	-	3 303 3 931
DSC-C2 P2 cu două motoare $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	2 420 2 880	-	2 623 3 121

COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE EVACUARE A FUMULUI*

RZN 4404K centrală pentru operarea ferestrelor cu 2 motoare	984 1 171
RZN 4408K centrală pentru operarea ferestrelor cu 4 motoare	1 383 1 646
RT 45 dispozitiv de comandă prioritară – max. 8 buc./centrală	147 175
LP 1 întrerupător pentru ventilație curentă	32 38
OSD 23 senzor de fum – max. 14 buc./centrală	92 109
ZRD senzor de ploaie	39 46

* Pentru configurarea corectă a sistemului, vă rugăm să ne contactați.



**DRL
LML**

**SOLUȚIE COMPLETĂ
PENTRU ACCESUL
PE ACOPERIȘ**

TRAPELE DRL DE ACCES PE ACOPERIȘ TERASĂ



- Trapele DRL sunt asamblate complet din fabrică.
- Tocul este fabricat din profile PVC multicamerale, umplute cu material izolator.

- Ușa termoizolantă tip sandwich asigură parametri de izolare foarte buni.



- Trapele pot fi deschise până la un unghi de 60°. Amortizoarele cu gaz facilitează deschiderea și închiderea acestora, precum și menținerea lor în poziție deschisă.
- Benzile anti-derapante garantează un acces sigur pe acoperiș.



- Dimensiunile trapelor de acces corespund dimensiunilor scărilor de acces la pod (care se comercializează separat - vedeți Lista de prețuri FAKRO pentru scări de acces la pod).



- Pot fi montate pe extensii ale tocului XRD/W cu înălțimea de 15 cm, în cazul utilizării acestora în acoperișuri verzi.
- Există posibilitatea dotării cu blocator ZBR care protejează împotriva închiderii accidentale a trapei.



- Pot fi montate în acoperișuri cu panta cuprinsă între 0 și 5°.


DRL



- se montează pe suprafața acoperișului;
- întreaga structură este izolată.

LML

detalii pot
fi găsite în
Lista de prețuri
Scări de acces
la pod
FAKRO



- pot fi montate în spațiul de sub trapa DRL;
- sunt dotate cu sistem ce permite plierea și deplierea scării;
- treapta suplimentară din partea superioară asigură un acces facil pe acoperiș;
- trepte late (13 cm) cu striții anti-derapante.

Trapele DRL sunt produse inovatoare ce garantează un acces sigur și ușor pe acoperișul terasă. Structura rezistentă și gama de dimensiuni în care sunt disponibile asigură combinarea perfectă cu scările FAKRO de acces la pod.

TRAPE DE ACCES PE ACOPERIȘ TERASĂ

dimensiunile ferestrelor [cm]

60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 92x130

(dimensiunea golului de montaj)



codul

13K 14K 15K 16K 17K 18K

DRL

$U_g=0,67 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

1105	1139	1172	1203	1256	1277
1315	1355	1395	1432	1495	1520

* conform EN14351-1:2006+A2:2016

înălțimea încăperii [cm]

dimensiunile scârilor [cm]

60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 92x130

280

305

70x130 70x140 86x130 92x130


LML

531	550	573	598	783	868	640	652	845	926
632	655	682	712	932	1033	762	776	1006	1102




ACCESORIILE FERESTRELOR PENTRU ACOPERIȘ TERASĂ

- Extensiile XRD sau XRD/W.
- Accesoriiile pentru operarea manuală a ferestrelor.
- Rulourile exterioare.
- Rulourile interioare.



- elementul extins al tocului, așa numita „aripioară”, permite conectarea extensiei tocului cu termoizolația acoperișului.



- pentru a obține o structură mai înaltă, elementul extins al tocului, „aripioara”, se taie și extensiile tocului se suprapun.



- XRD/W oferă posibilitatea de a suprapune 3 extensii ale tocului sub o singură fereastră.

Extensiile XRD și XRD/W permit înălțarea ferestrei cu 15 cm, pot fi utilizate cu toate tipurile de ferestre. Reduc timpul necesar montajului în acoperișuri verzi sau oriunde este necesară înălțarea ferestrei. Construcția XRD permite montajul suprapus a maxim 2 extensii, pentru a obține o bază mai înaltă pentru fereastră. Elementul extins, așa-numita „aripioară”, permite conectarea bazei cu hidroizolația acoperișului. Extensia tocului XRD/W oferă stabilitate și rigiditate mai mari bazei de sub fereastră, comparativ cu extensia XRD standard, crescând confortul utilizării. XRD/W permite utilizarea a 3 extensii sub o singură fereastră.

EXTENSII ALE TOCULUI											
dimensiunile ferestrelor [cm] codul	60x60 01K	60x90 02K	70x70 03K	80x80 04K	90x90 05K	90x120 06K	100x100 07K	100x150 10K	120x120 08K	140x140 09K	120x220 11K
XRD	166 198	185 220	191 227	202 240	202 240	206 245	212 252	229 273	221 263	261 311	290 345
XRD/W	221 263	246 293	236 281	244 290	258 307	273 325	270 321	297 353	291 346	326 388	352 419

dimensiunile ferestrelor [cm] codul	60x120 13K	70x120 14K	70x130 15K	70x140 16K	86x130 17K	92x130 18K
XRD/W	271 322	275 327	281 334	291 346	291 346	297 353




ACCESORIILE PENTRU OPERAREA FERESTRELOR



31
37

ZSD

Tija telescopică ZSD este folosită pentru operarea ferestrelor cu acționare manuală și a ruloanelor interioare ARF/D. Lungimea maximă a tijei este de 330 cm.



49
58

ZBR

Blocatorul ZBR previne închiderea neintenționată a cercevelei, cauzată de împingere accidentală sau rafale puternice de vânt.



41
49

ZBL/D

Încuietoarea ZBL/D permite închiderea ferestrei cu cheia, pentru a proteja împotriva accesului pe acoperiș al persoanelor neautorizate (de ex. acoperișurile blocurilor).



92
109

ZRH12

telecomanda ZRH12 poate acționa 12 dispozitive individual sau până la 144 de dispozitive organizate în maxim 12 grupuri simultan.

RULOURILE EXTERIOARE




de **8** ori
mai eficiente



AMZ/F SOLAR

- proiectate pentru ferestrele pentru acoperiș terasă tip F;
- sistem inteligent care acționează ruloul în funcție de cantitatea de lumină solară;
- în mod automat, rulourile se închid la lumină puternică și se deschid când este înnoțat;
- alimentate de baterii solare;
- pot fi acționate prin intermediul unei telecomenzi sau al unei tastaturi de perete (care se comercializează separat).



AMZ/C Z-WAVE

- proiectate pentru ferestrele pentru acoperiș terasă tip C;
- operate în sistem Z-Wave;
- sistem inovator ce permite montarea rulourilor exterioare sub cupola ferestrei;
- alimentate de la un transformator de 15V;
- pot fi acționate prin intermediul unei telecomenzi sau al unei tastaturi de perete (care se comercializează separat).

I transparentță 10%

II transparentță 1%

Culorile tipărite în această listă de prețuri pot să difere de cele ale materialelor produselor.

dimensiunile ferestrelor [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
codul	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
AMZ/F I Solar (089, 090)	565 672	565 672	584 695	584 695	597 710	606 721	597 710	725 863	621 739	785 934	926 1 102
AMZ/F II Solar (092)	595 708	595 708	614 731	614 731	629 749	640 762	629 749	766 912	655 779	826 983	978 1 164
AMZ/C I Z-Wave (090)	327 389	336 400	342 407	348 414	366 436	673 801	374 445	706 840	722 859	747 889	831 989
AMZ/C II Z-Wave (092)	344 409	354 421	362 431	366 436	385 458	706 840	393 468	743 884	757 901	786 935	872 1 038

Pentru a monta rulouri AMZ/C Z-Wave pe ferestre DX_ sau DM_, trebuie achiziționate separat: transformator, tastatură și/sau telecomandă.
Consultați Lista de prețuri FAKRO pentru ferestre de mansardă.

RULOURILE INTERIOARE




ARF/D SOLAR

- operate în sistem Z-Wave;
- alimentate cu baterii solare;
- pot fi acționate prin intermediul unei telecomenzi sau al unei tastaturi de perete (care se comercializează separat).




ARF/D

- pot fi acționate manual, cu ajutorul tijei ZSD (care se comercializează separat).




ARF/D Z-WAVE

- operate în sistem Z-Wave;
- alimentate de la un transformator de 15V;
- pot fi acționate prin intermediul unei telecomenzi sau al unei tastaturi de perete (care se comercializează separat).



ARF/D WIFI

- operate în sistem μWiFi;
- alimentate de la un transformator de 15V;
- acționate prin intermediul unei aplicații instalate pe smartphone.



Culorile tipărite în această listă de prețuri pot să difere de cele ale materialelor produselor.

dimensiunile ferestrelor [cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
codul	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
ARF/D I	72 86	72 86	78 93	84 100	88 105	98 117	98 117	- -	102 121	119 142	- -
ARF/D II	94 112	94 112	100 119	108 129	113 134	125 149	125 149	- -	131 156	143 170	- -
ARF/D I Z-Wave	282 336	282 336	288 343	291 346	301 358	307 365	307 365	350 417	329 392	- -	- -
ARF/D II Z-Wave	299 356	299 356	307 365	309 368	317 377	321 382	321 382	372 443	348 414	- -	- -
ARF/ D I Solar	327 389	327 389	336 400	338 402	348 414	354 421	354 421	403 480	381 453	417 496	- -
ARF/ D II Solar	344 409	344 409	354 421	356 424	366 436	372 443	372 443	430 512	401 477	446 531	- -
ARF/ D I WiFi	366 436	366 436	372 443	374 445	383 456	389 463	389 463	432 514	413 491	- -	- -
ARF/ D II WiFi	381 453	381 453	389 463	391 465	401 477	405 482	405 482	456 543	430 512	- -	- -

Pentru a monta rulouri ARD/D Z-Wave pe ferestre DX_sau DM_, trebuie achiziționate separat: transformator, tastatură și/sau telecomandă.

Pentru a monta rulouri ARD/D WiFi pe ferestre DX_sau DM_, trebuie achiziționat separat transformator.

Consultați Lista de prețuri FAKRO pentru ferestre de mansardă.

Preț în EUR fără TVA
Preț în EUR cu TVA

Solicitați informații despre termenul de
livrare și obligativitatea achitării unui avans.

FAKRO®



 **FAKRO®**



Importator:
SC KRONLUX F.M. SRL
500387 BRASOV, str. Zizinului nr. 109 BIS
tel/fax: 0268-546238 fax: 0268-546214
e-mail: office@kronlux.ro
www.kronlux.ro www.fakro.ro

Fakro Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a efectua, fără notificare prealabilă, modificări ale parametrilor și specificațiilor tehnice ale produselor prezentate în acest catalog.
Descrierile cuprinse în acest catalog au caracter general și nu reprezintă o garanție sau ofertă concretă comercială către clienți.