

LISTA DE PREȚURI SCĂRI DE ACCES LA POD

01.06.2023

**Siguranță
Confort
Varietate**

FAKRO®

TERMOIZOLATOARE



LEMN

SARCINĂ
MAXIMĂ
160 kg

U=1,1
USA
W/m²K

MODULARE

**LWS
Smart**

STANDARD



**LWK
Komfort**

CONFORT ȘI
FUNCȚIONALITATE



**LWZ
Plus**

CONFORT,
FUNCȚIONALITATE
ȘI MONTAJ RAPID



METAL

SARCINĂ
MAXIMĂ
200 kg

U=1,1
USA
W/m²K

MODULARE

**LMS
Smart**

STANDARD



**LMK
Komfort**

CONFORT ȘI
FUNCȚIONALITATE



**LML
Lux**

CONFORT SPORIT
ÎN UTILIZARE



**LMP
Premium**

PENTRU ÎNCĂPERI
FOARTE ÎNALTE




PANTOGRAF

LST

FUNCȚIONALITATE ȘI
DIMENSIUNI ATIPICE



SCĂRILOR DE ACCES LA POD



SCĂRI MODULARE DIN LEMN

LWT Passive House / LWT



Scara **LWT Thermo** este recomandată acolo unde accentul este pus pe economia considerabilă de energie termică în clădire. **LWT Passive House** este o scară cu structură complexă, concepută pentru a răspunde standardelor de construcție pentru case pasive. Scara este echipată cu un kit de etanșare ce asigură o izolație perfectă, fapt confirmat de instituții acreditate.

LWZ Plus



LWZ Plus este dotată cu ușă termoizolantă de tip sandwich, toc întărit cu cadru de oțel, șipcă ornament metalică și sistem pentru montaj rapid. Alcătuită din 3 părți pliabile din lemn, LWZ Plus combină mai multe avantaje: design elegant, montaj simplu și finisaj rapid.

LWK Komfort / LWS Smart



LWS Smart / LWK Komfort sunt scări modulare din lemn de pin de cea mai bună calitate. Ușa termoizolantă de tip sandwich a scării LWK Komfort, finisată în alb, se potrivește oricărei încăperi iar mânerul de sprijin asigură confortul și siguranța în utilizare. În funcție de dimensiune, scara LWK Komfort este alcătuită din 3 sau 4 module (părți pliabile).



manșoane de protecție



ușă finisată în alb



3 garnituri periferice ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner de sprijin



trepte cu striatii antiderapante, fixate la nivelul vanguardurilor



montaj simplu



kit de izolare PASSIVE HOUSE (numai la scări LWT Passive House)



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare



manșoane de protecție



ușă finisată în alb



șipcă metalică ornament



garnitură periferică ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner de sprijin



trepte cu striatii antiderapante, fixate la nivelul vanguardurilor



sistem pentru montaj rapid



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare



manșoane de protecție (numai pentru modelele LWK cu 3 module)



LWK Komfort - ușă finisată în alb
LWS Smart - ușă finisată în bej



garnitură periferică ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner de sprijin (numai la scări LWK Komfort)



trepte cu striatii antiderapante, fixate la nivelul vanguardurilor



montaj simplu



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare


asamblate din fabrică și pregătite pentru montaj simplu și rapid în structura tavanului

3 ani
garanție



LWT PH / LWT Thermo / LWZ Plus / LWK Komfort / LWS Smart

- schița tehnică



PERFORMANȚE

	LWT Thermo LWT PH	LWZ Plus LWK Komfort LWS Smart
Sarcina maximă admisă [kg]	160	160
Coefficientul de transitanță termică U [W/m²]	0,51	1,1
Grosimea ușii [cm]	8	3,6
Grosimea izolației [cm]	7,4	3
Înălțimea tocului [cm]	22	14
Lățimea treptei [cm]	8	8
Înălțimea maximă a încăperii [cm]	280/305	280/305

CARACTERISTICI SCĂRI LWT Passive House

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	62x122	72x122
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		58x118,4	68x118,4
Înălțimea încăperii [cm]	H	280	
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*		234	
Numărul de module (părți pliabile)		3	
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	R	164	
Amprenta la sol după deschidere [cm]	C	130	
Înălțimea ansamblului pliat [cm]	K	36	
Lungimea treptei [cm]	E	34	
Distanțarea plăcii după deschidere [cm]	P	4,5	

LWT Thermo

60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
280				305		
234				242		
		3				
	164			178		
	130			137		
		36				
		34				
		4,5				

LWZ Plus

60x120	70x120	70x140
58,8x118,8	68,8x118,8	68,8x138,8
280		
232		
3		
156		
120		
27		
34		
4		

PREȚURI SCĂRI LWT Passive House

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	62x122	72x122
Prețul în EUR fără TVA		628	640
Prețul în EUR cu TVA		747	762

LWT Thermo

60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
377	387	398	408	437	448	464
449	461	474	486	520	533	552

LWZ Plus

60x120	70x120	70x140
295	309	348
351	368	414

CARACTERISTICI SCĂRI LWK Komfort/LWS Smart

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		53x109,4	58x92,4	58x98,4	58x109,4	58x118,4	58x128,4	68x92,4	68x98,4	68x109,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4
Înălțimea încăperii [cm]	H					280										305	
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*		232	250		232	250				232						246	
Numărul de module (părți pliabile)		3	4		3	4							3				
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	R	153	128	153	156	128	153	156	156	156	156	156	175			175	
Amprenta la sol după deschidere [cm]	C	113	114	113	120	114	113	120	120	120	120	120	135			135	
Înălțimea ansamblului pliat [cm]	K	27	35		27	35							27				
Lungimea treptei [cm]	E	30								34							
Distanțarea plăcii după deschidere [cm]	P									4							

*pentru încăperi cu înălțimea mai mică decât înălțimea maximă „H”, trebuie adaptată lungimea scării în conformitate cu instrucțiunile de montaj.

PREȚURI SCĂRI LWK Komfort

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Prețul în EUR fără TVA		207	223	223	209	203	209	223	229	209	207	221	239	244	248	248	268
Prețul în EUR cu TVA		246	265	265	249	242	249	265	273	249	246	263	284	290	295	295	319

PREȚURI SCĂRI LWS Smart

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB					60x120					70x120						
Prețul în EUR fără TVA						180					182						
Prețul în EUR cu TVA						214					217						

Solicitați informații despre termenul de livrare și obligativitatea achitării unui avans.

Scările LWS Smart, LWZ Plus, LWT și LWT PH sunt disponibile numai în dimensiunile specificate mai sus. Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK Komfort. Veдеți pag. 13.

SCĂRI MODULARE DIN LEMN

cele mai performante
modele la categoria lor

LWF 60 Antifoc



EN 13501-2
EI₁ 60

MAX
160
kg

NORMA
EN
14975

U=0,64*
SCARA
W/m²K

*conform datelor producătorului

Noua scară rezistentă la foc **LWF 60 Antifoc** combină un nivel înalt al rezistenței la incendiu cu confortul și siguranța în utilizare. LWF 60 previne timp de 60 de minute răspândirea fumului și focului la nivelul superior neincendiat. (EI₁/EI₂ = 60 min, conform normei EN 13501-2)

LTK Energy



CLICK

4
CLASA
EN12207

MAX
160
kg

NORMA
EN
14975

U=0,68
SCARA
W/m²K

Scara **LTK Energy**, alcătuită din 3 sau 4 părți pliabile, este extrem de eficientă energetic. Având parametrii de izolare foarte buni și cea mai înaltă clasă de etanșeitate (clasa 4), scara LTK Energy asigură un excelent nivel de confort termic în locuință.

LWL Extra



CLICK

4
CLASA
EN12207

MAX
160
kg

NORMA
EN
14975

U=0,74
SCARA
W/m²K

*conform datelor producătorului

Scara **LWL Extra**, alcătuită din 3 părți pliabile, este dotată, pentru mai multă siguranță și confort sporit, cu 2 mânere de sprijin și mecanism telescopic, care ajută la plierea și depierea scării. Această construcție elimină necesitatea utilizării unui mecanism de blocare.



manșoane de protecție



ușă rezistentă la foc, finisată în alb



3 garnituri periferice ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocui



mâner de sprijin



trepte cu striții antiderapante, fixate la nivelul vangurilor



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare



asamblate din fabrică și pregătite pentru montaj simplu și rapid în structura tavanului



manșoane de protecție (numai pentru scările LTK cu 3 module)



ușă finisată în alb



2 garnituri periferice ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocui



mâner de sprijin



trepte cu striții antiderapante, fixate la nivelul vangurilor



montaj simplu



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare



manșoane de protecție



ușă finisată în alb



2 garnituri periferice ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocui



două mânere de sprijin



trepte cu striții antiderapante, fixate la nivelul vangurilor



mecanism telescopic



montaj simplu



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare

LWF 60 Antifoc/LTK Energy/LWL Extra - schița tehnică



PERFORMANȚE

	LWF ₆₀ Antifoc	LTK Energy	LWL Extra
Sarcina maximă admisă [kg]	160		
Coefficientul de transmitanță termică U [W/m²K]	0,64**	0,68	0,74**
Clasa de etanșeitate – conform normei EN12207	-	4	4**
Rezistența la foc EI _f [min]	60	-	-
Grosimea ușii [cm]	8,5	6,6	5,6
Grosimea izolației [cm]	7,9	6	5
Înălțimea tocului [cm]	22,5	18	14
Lățimea treptei [cm]	8		
Înălțimea maximă a încăperii [cm]	280/305		

**conform datelor producătorului

CARACTERISTICI SCĂRI LWF 60 Antifoc

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	55x120	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		53x118	58x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128
Înălțimea încăperii [cm]	H	280						305		
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*		234						242		
Numărul de module [părți pliabile]		3								
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	R	164						178		
Amprenta la sol după deschidere [cm]	C	129						139		
Înălțimea ansamblului pliat [cm]	K	38								
Lungimea treptei [cm]	E	34								
Distanțarea plăcii după deschidere [cm]	P	5								

PREȚURI SCĂRI LWF 60 Antifoc

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	55x120	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Prețul în EUR fără TVA		471	471	473	477	479	485	481	483	487
Prețul în EUR cu TVA		560	560	563	568	570	577	572	575	580

CARACTERISTICI SCĂRI LTK Energy

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		53x98,4	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Înălțimea încăperii [cm]	H	280							305		
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*		253			235			243			
Numărul de module [părți pliabile]		4			3						
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	R	136			164			178			
Amprenta la sol după deschidere [cm]	C	123			129			139			
Înălțimea ansamblului pliat [cm]	K	42			35						
Lungimea treptei [cm]	E	30	34								
Distanțarea plăcii după deschidere [cm]	P	3									

PREȚURI SCĂRI LTK Energy

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Prețul în EUR fără TVA		324	324	337	293	301	312	324	352	364	372
Prețul în EUR cu TVA		386	386	401	349	358	371	386	419	433	443

CARACTERISTICI SCĂRI LWL Extra

60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
280				305		
260				280		
3						
156				175		
120				135		
30						
30	34			30	34	
6						

PREȚURI SCĂRI LWL Extra

60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
301	305	327	356	364	366	387
358	363	389	424	433	436	461

Scările LWF60 Antifoc, LTK Energy și LWL Extra sunt disponibile numai în dimensiunile specificate mai sus.

Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK Komfort. Vedeți pag. 13.

*pentru încăperi cu înălțimea mai mică decât înălțimea maximă „H”, trebuie adaptată lungimea scării în conformitate cu instrucțiunile de montaj.

Solicitați informații despre termenul de livrare și obligativitatea achitării unui avans.

SCĂRI PANTOGRAF

LSF 60 Antifoc



Scara pantograf **LSF 60 Antifoc** respectă standardele de rezistență la incendii, oferind în același timp un acces sigur și confortabil la pod. Scara LSF 60 previne timp de 60 de minute ($EI_1/EI_2 = 60$ min, conform normei EN 13501-2) răspândirea focului la nivelul superior neincendiat.

LST



Scara pantograf **LST** este dotată cu ușă termoizolantă finisată în alb, toc din lemn, șipcă metalică ornament și sistem pentru montaj rapid. Structura pantograf face ca scara pliată să ocupe mai puțin spațiu, permițând montajul în spații cu deschideri mai mici (cea mai mică dimensiune a scării LST este 50x80 cm).



ușă și toc din metal, rezistente la foc; finisate în alb la exterior



șipcă metalică ornament



trepte cu striții antiderapante



posibilitatea de a scoate sau atașa o treaptă



sistem pentru montaj rapid



sistem de adaptare a lungimii scării la înălțimea încăperii



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare



asamblate din fabrică și pregătite pentru montaj simplu și rapid în structura tavanului



ușă finisată în alb



șipcă metalică ornament



garnitură periferică ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului



trepte cu striții antiderapante



posibilitatea de a scoate sau atașa o treaptă



sistem pentru montaj rapid




sistem de adaptare a lungimii scării la înălțimea încăperii



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare

LSF Antifoc/LST - schița tehnică



PERFORMANȚE

	LSF 60 Antifoc	LST
Sarcina maximă admisă [kg]	200	
Coefficientul de transmitanță termică U [W/m²K]	1,8**	1,1
Rezistență la foc EI ₂ [min]	60	-
Grosimea ușii [cm]	5,4	3,6
Grosimea izolației [cm]	3	
Înălțimea tocului [cm]	14	18
Lățimea treptei [cm]	8	
Înălțimea maximă a încăperii după adăugarea a 1 treaptă/2 trepte [cm]	320	300/330

**conform datelor producătorului

CARACTERISTICI SCĂRI LSF 60 Antifoc

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x88,5	68x108,5	68x118,5
Înălțimea încăperii [cm] (pentru scara cu lungime standard) [cm]	H	270-300						
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	R	170-180						
Amprenta la sol după deschidere [cm]	C	165-130						
Înălțimea ansamblului pliat [cm]	K	46						
Lungimea treptei [cm]	E	30	32			40		

PREȚURI SCĂRI LSF 60 Antifoc

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Prețul în EUR fără TVA		770	770	770	770	770	770	770
Prețul în EUR cu TVA		916	916	916	916	916	916	916

CARACTERISTICI SCĂRI

LST

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		49x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Înălțimea încăperii [cm] (pentru scara cu lungime standard) [cm]	H	250-280				
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	R	150				
Amprenta la sol după deschidere [cm]	C	146-134				
Înălțimea ansamblului pliat [cm]	K	38,2				
Lungimea treptei [cm]	E	24		30		

PREȚURI SCĂRI

LST

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Prețul în EUR fără TVA		376	389	404	389	421
Prețul în EUR cu TVA		447	463	481	463	501

Lungimea standard a scării - 1 treaptă	Lungimea standard a scării	Lungimea standard a scării + 1 treaptă*
240 - 270	270-300	300 - 320
165	170-180	185 - 210
100 - 140	165-130	120 - 140
	46	

treaptă*	LSS-30	LSS-32	LSS-40
lățimea scării LSF [cm]	50	60	70
Prețul în EUR fără TVA	51		
Prețul în EUR cu TVA	61		

Lungimea standard a scării - 1 treaptă	Lungimea standard a scării	Lungimea standard a scării + 1 treaptă*	Lungimea standard a scării + 2 trepte*
230 - 250	250-280	280 - 300	300 - 330
140	150	160	170
135-127	146-134	153-145	163 - 150
	38,2		

treaptă*	LSS-24	LSS-31
lățimea scării LST [cm]	50	60-70
Prețul în EUR fără TVA	51	
Prețul în EUR cu TVA	61	

Scările LSF 60 Antifoc și LST sunt disponibile numai în dimensiunile specificate mai sus.

Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK Komfort. Vedeți pag. 13.

*când se comandă trepte LSS – trebuie menționate dimensiunea comercială a scării și tipul său.

Solicitați informații despre termenul de livrare și obligativitatea achitării unui avans.

SCĂRI MODULARE METALICE

LML Lux



modelul cu cel mai spectaculos salt în vânzări

Scara modulară metalică **LML Lux**, alcătuită din 3 părți pliabile, este concepută pentru a asigura cel mai mare grad de confort. Montajul este simplificat de posibilitatea de ajustare cu ușurință a lungimii vangerilor.

LMK Komfort



LMK Komfort este o scară modulară metalică alcătuită din 3 părți pliabile, cu ușă termoizolantă tip sandwich și toc fabricat din lemn de pin. Construcția scării LMK Komfort asigură un confort sporit.

LMS Smart



LMS Smart este o scară modulară metalică alcătuită din 3 părți pliabile, cu ușă termoizolantă tip sandwich și toc fabricat din lemn de pin.



vanguri telescopice cu mânșoane de protecție



ușă finisată în alb



șipcă metalică ornaament



garnitură periferică ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner telescopic de sprijin



trepte cu striatii antiderapante, ieșite în afara liniei vangerilor



sistem pentru montaj rapid



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare



mânșoane de protecție



ușă finisată în alb



garnitură periferică ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner de sprijin



trepte cu striatii antiderapante, ieșite în afara liniei vangerilor



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare



mânșoane de protecție



ușă finisată în bej



garnitură periferică ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului



trepte cu striatii antiderapante, ieșite în afara liniei vangerilor




posibilitatea instalării de accesorii suplimentare

asamblate din fabrică și pregătite pentru montaj simplu și rapid în structura tavanului

3 ani
garanție



LML Lux/LMK Komfort/LMS Smart - schița tehnică



PERFORMANȚE

	LML Lux	LMK Komfort	LMS Smart
Sarcina maximă admisă [kg]	200		
Coefficientul de transmitanță termică U [W/m²K]	1,1		
Grosimea ușii [cm]	3,6		
Grosimea izolației [cm]	3		
Înălțimea tocului [cm]	31,5	14	14
Lățimea treptei [cm]	13	8	8
Înălțimea maximă a încăperii [cm]	280/305		

CARACTERISTICI SCĂRI LML Lux

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		59x118,6	68x118,6	68x128,6	68x138,6	84x128,6	90x128,6	59x128,6	68x128,6	68x138,6	84x128,6	90x128,6
Înălțimea încăperii [cm]	H	280						305				
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*		233						256				
Numărul de module [părți pliabile]		3										
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	R	167						183				
Amprenta la sol după deschidere [cm]	C	123						132				
Înălțimea ansamblului pliat [cm]	K	31,5										
Lungimea treptei [cm]	E	35										

PREȚURI SCĂRI LML Lux

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130
Prețul în EUR fără TVA		594	617	642	670	877	973	688	701	716	925	1 015
Prețul în EUR cu TVA		707	734	764	797	1 044	1 158	819	834	852	1 101	1 208

CARACTERISTICI SCĂRI LMK Komfort / LMS Smart

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	60x120	60x130	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		58x118,4	58x128,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Înălțimea încăperii [cm]	H	280						305	
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*		220						245	
Numărul de module [părți pliabile]		3							
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	R	157						175	
Amprenta la sol după deschidere [cm]	C	118,5						127	
Înălțimea ansamblului pliat [cm]	K	25,5							
Lungimea treptei [cm]	E	34							

PREȚURI SCĂRI LMK Komfort

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	60x120	60x130	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Prețul în EUR fără TVA		254	260	260	260	268	332	332	352
Prețul în EUR cu TVA		302	309	309	309	319	395	395	419

PREȚURI SCĂRI LMS Smart

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	60x120	70x120						
Prețul în EUR fără TVA		227	229						
Prețul în EUR cu TVA		270	273						

Scările LML Lux, LMK Komfort și LMS Smart sunt disponibile numai în dimensiunile specificate mai sus.

Comenzi speciale se pot face numai la modelul LMK Komfort. Vedeți pag. 13.

*pentru încăperi cu înălțimea mai mică decât înălțimea maximă „H”, trebuie adaptată lungimea scării în conformitate cu instrucțiunile de montaj.

Solicitați informații despre termenul de livrare și obligativitatea achitării unui avans.

SCĂRI MODULARE METALICE

LMF 120 Antifoc



modelul
vedetă antifoc

* conform datelor producătorului

Scara modulară metalică **LMF 120 Antifoc**, alcătuită din 3 părți pliabile, respectă standardele de rezistență la incendii, oferind în același timp un acces sigur și confortabil la pod. Scara LMF 120 previne timp de 120 de minute ($EI_2 = 120$ min, conform normei EN 13501-2) răspândirea fumului și a focului la nivelul neincendiat, superior sau inferior.

LMF 60 Antifoc



* conform datelor producătorului

LMF 60 este o scară modulară metalică alcătuită din 3 părți pliabile, ce asigură un nivel ridicat de protecție împotriva incendiilor și un acces sigur și confortabil la pod. Scara LMF 60 previne timp de 60 de minute ($EI_1 / EI_2 = 60$ min, conform EN 13501-2) răspândirea fumului și a focului la etajul superior neincendiat.

LMP Premium



Scara modulară metalică **LMP Premium**, alcătuită din 3 părți pliabile, este concepută pentru a fi instalată în încăperi foarte înalte, de la 300 cm până la 366 cm. Construcția scării LMP Premium asigură un confort sporit și siguranță în utilizare. Conține un mecanism care ajută la o pliere și depiere ușoară. Mecanismul este ascuns în mâner, neinfluențând astfel aspectul estetic al scării.



vanguri telescopice
cu manșoane de protecție



ușă rezistentă la foc, finisată în alb



șipcă metalică ornament



2 garnituri periferice ce asigură
etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner telescopic de sprijin



trepte cu striatii antiderapante,
ieșite în afara liniei vangurilor



sistem pentru montaj rapid



posibilitatea instalării de accesorii
suplimentare



manșoane de protecție



ușă rezistentă la foc, finisată în alb



3 garnituri periferice ce asigură
etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner de sprijin (pentru scări
până la 280 cm și 305 cm)



mâner telescopic de sprijin
(pentru scări până la 360 cm)



trepte cu striatii antiderapante,
ieșite în afara liniei vangurilor



disponibilă și în varianta pentru
tavan înalt (până la 360 cm)



posibilitatea instalării de accesorii
suplimentare



manșoane de protecție



ușă finisată în alb



garnitură periferică ce asigură
etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner telescopic de sprijin



trepte cu striatii antiderapante,
ieșite în afara liniei vangurilor



disponibilă în varianta pentru
tavan înalt (până la 366 cm)




posibilitatea instalării de accesorii
suplimentare

asamblate din fabrică și pregătite
pentru montaj simplu și rapid în
structura tavanului

3 ani
garanție



LMF 120/LMF 60/LMP Premium - schița tehnică



PERFORMANȚE

	LMF 120	LMF 60	LMP Premium
Sarcina maximă admisă [kg]	200		
Coefficientul de transmitanță termică ușa U [W/m²K]	0,79**	-	1,1
Coefficientul de transmitanță termică scara U [W/m²K]	-	0,64**	-
Rezistența la foc [min]	El ₂ 120	El ₁ 60	-
Grosimea ușii [cm]	8,2	8,5	3,6
Grosimea izolației [cm]	8	7,9	3
Înălțimea tocului [cm]	16	22,5	18
Lățimea treptei [cm]	13	8	8
Înălțimea maximă a încăperii [cm]	280 305	280 305 360	366

**conform datelor producătorului

CARACTERISTICI SCĂRI LMF 120 Antifoc

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	70x130	70x140	86x130
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]		59x118	68x118	68x128	68x138	68x128	68x138	84x128
Înălțimea încăperii [cm]	H	280			305			
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*		233			256			
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	R	167			178			
Amprenta la sol după deschidere [cm]	C	120			130			
Înălțimea ansamblului pliat [cm]	K				34			
Lungimea treptei [cm]	E				35			
Distanțarea plăcii după deschidere [cm]	P				-			

CARACTERISTICI SCĂRI LMF 60 Antifoc

Dimensiunile golului din tavan [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	60x144	70x144	86x144	60x144	70x144	86x144
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]	58x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128	58x142,2	68x142,2	84x142,2	58x142,2	68x142,2	84x142,2
Înălțimea încăperii [cm]	280			305			360			366				
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*	233			241			295			300				
Amprenta la sol pentru deschidere [cm]	156			167			194			196				
Amprenta la sol după deschidere [cm]	125			135			156			145				
Înălțimea ansamblului pliat [cm]				39						32				
Lungimea treptei [cm]				34						34				
Distanțarea plăcii după deschidere [cm]				5						-				

CARACTERISTICI SCĂRI LMP

PREȚURI SCĂRI LMF 120 ANTIFOC

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	70x130	70x140	86x130
Prețul în EUR fără TVA		1549	1574	1618	1642	1723	1795	1772
Prețul în EUR cu TVA		1843	1873	1925	1954	2050	2136	2109

PREȚURI SCĂRI LMF 60 ANTIFOC

Dimensiunile golului din tavan [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	60x144	70x144	86x144	60x144	70x144	86x144
Prețul în EUR fără TVA	645	657	683	694	707	731	759	770	1023	1073	1125	751	777	833
Prețul în EUR cu TVA	768	782	813	826	841	870	903	916	1217	1277	1339	894	925	991

PREȚURI SCĂRI LMP

Solicitați informații privind prețurile accesoriilor la scările cu dimensiuni ...x144.

Solicitați informații despre termenul de livrare și obligativitatea achitării unui avans.

Scările LMF 120 Antifoc, LMF 60 Antifoc și LMP Premium sunt disponibile numai în dimensiunile specificate mai sus. Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK Komfort.

*pentru încăperi cu înălțimea mai mică decât înălțimea maximă „H”, trebuie adaptată lungimea scării în conformitate cu instrucțiunile de montaj.

COMENZI SPECIALE - SCĂRI MODULARE DIN LEMN LWK KOMFORT



DIMENSIUNILE POSIBILE (NON-STANDARD)

Lățimea golului din tavan [cm]	Lungimea golului din tavan [cm]	Înălțimea încăperii [cm]	Amprenta la sol pentru deschidere (măsurată de la muchia din spate a tocului) [cm]	Amprenta la sol după deschidere (măsurată de la muchia din spate a tocului) [cm]	Distanțarea plăcii după deschidere [cm]	Numărul de module [părți pliabile]
A	B	H	R	C	P	
54 – 86	94 – 140	200 – 280	115-155	85-120	4	3 sau 4*
	120 – 129	280 – 305	140	110-119	4	4
	130 – 140	280 – 305	155-175	120-135	4	3
	140	305 – 335	175-184	135-146	4	3

* Numărul de module al scării depinde de configurarea lungimii golului și de înălțimea încăperii

Pentru a comanda scări modulare din lemn LWK Komfort în dimensiunile posibile (non-standard) trebuie furnizate dimensiunile exacte ale golului din tavan (‘A’ și ‘B’) și înălțimea încăperii ‘H’. Dimensiunile efective ale tocului scării sunt reduse (din motive ce țin de montaj) cu 2 cm în lățime și 1.6 cm în lungime. De exemplu, pentru dimensiunea golului de 54 x 94 cm, cea a scării va fi 52 x 92.4 cm. La lansarea unei comenzi, trebuie luate în considerare, de asemenea, și amprenta la sol pentru deschidere ‘R’, amprenta la sol după deschidere ‘C’ și distanțarea plăcii după deschidere ‘P’.

ACCESORII PENTRU SCĂRILE DE ACCES LA POD

ACCESORII DE PROTECȚIE



Mâner LXH

Mânerul metalic asigură utilizatorilor scării un plus de siguranță și confort. Se montează numai pe modulul superior al scării.

Mâner de sprijin	LXH 50/13 sau LXH 75/13*
Prețul în EUR fără TVA	29
Prețul în EUR cu TVA	35

*mănerile LXH 50/13 pot fi montate la scări cu o lungime a tocului de până la 100 cm; pentru scările cu o lungime a tocului mai mare de 100 cm se pot folosi mănerile LXH75/13.



Balustradă de protecție LXB-U

Montată în spațiul podului, balustrada LXB-U este un element de protecție ce oferă totodată un punct de sprijin la urcare și coborâre. Balustrada LXB-U se montează direct pe planșeul podului și este compatibilă cu toate tipurile de scări de acces la pod.

Dimensiunea [cm]	86x140
Înălțimea [cm]	110
Prețul în EUR fără TVA	76
Prețul în EUR cu TVA	90

ACCESORII DE IZOLARE SUPLEMENTARĂ



Trapă superioară LXW

Trapa cu înălțimea de 20 cm previne acumularea de praf pe scara pliată în pod. Având grosimea de 3,6 cm, trapa izolată LXW îmbunătățește parametrii termoizolatori și de etanșare ai scării pe care este montată. Este alcătuită dintr-un cadru echipat cu o garnitură periferică, o ușă termoizolantă de 3,6 cm grosime, kit de montaj, amortizor de gaz și mâner de închidere.

Dimensiuni comerciale ale extensiei tocului [cm]	50x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140
Prețul în EUR fără TVA	177	191	191	189	179	179	179	185	194	198	189	189	191	191	191	194	198
Prețul în EUR cu TVA	211	227	227	225	213	213	213	220	231	236	225	225	227	227	227	231	236

În cazul scărilor cu 4 părți pliabile (LWS/LWK/LTK Energy) și al scărilor LST/LSZ, înainte de a monta trapa LXW, trebuie montată extensia LXN. La comandarea trapei LXW, trebuie menționat tipul scării.



Kit de izolare LXD

Kit-ul LXD asigură o izolare etanșă între toc și tavan, sporind astfel eficiența energetică a scării. Kit-ul LXD este format din: folie barieră de vapori, bandă termoizolatoare din lână naturală impregnată și folie permeabilă la vapori.

Dimensiuni LXD [cm]*	60x120	70x120	86x140	86x144
Prețul în EUR fără TVA	43	43	57	70
Prețul în EUR cu TVA	51	51	68	83

*pentru alte dimensiuni ale scărilor, trebuie ajustată dimensiunea standard a kit-ului LXD.

ACCESORII DE FINISAJ



Manșoane de protecție LXS

Manșoanele de protecție LXS, pe lângă funcția de bază - protejarea podelei la zgârieturi - aduc un plus de stabilitate scării.

Prețul în EUR fără TVA	11
Prețul în EUR cu TVA	13

Disponibile pentru scările cu 3 părți pliabile.

ACCESORII DE FINISAJ




Extensie a tocului LXN

Fabricată din lemn de pin, extensia se potrivește perfect cu tocul scării instalate, asigurând un finisaj estetic. Înălțimea standard a extensiei este de 10 cm.

Dimensiuni comerciale ale extensiei tocului (cm)	50x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140
Prețul în EUR fără TVA	74	84	82	82	76	76	76	82	90	101	82	82	84	84	86	93	109
Prețul în EUR cu TVA	88	100	98	98	90	90	90	98	107	120	98	98	100	100	102	111	130

La comandarea extensiei tocului – pe lângă dimensiune, trebuie precizat și tipul scării.



Șipci ornament LXL

Șipcele ornament sunt proiectate pentru un finisaj estetic și rapid al montajului scării de acces la pod. Sunt fabricate din lemn de pin (în culoare naturală LXL-P; alb** LXL-W) sau din PVC alb** (LXL-PVC). În cazul șipcilor ornament din PVC, montajul se poate face fără folosirea cuielor.

Tipul șipcii	LXL-P/-W	LXL-PVC		
Dimensiunile scării	70x140*	60x120	70x120	86x140*
Prețul în EUR fără TVA	32	25	25	25
Prețul în EUR cu TVA	38	30	30	30

LXL Invisible

Utilizând șipca LXL-I (LXL-Invisible), tocul scării este ascuns fără să fie necesare benzi de finisare care să mascheze golurile. Astfel, finisajul este estetic și minimalist. Atât șipca LXL-I cât și scara trebuie montate anterior finisajului din gips-carton la nivelul tavanului.

Tipul șipcii	LXL-I		
Dimensiunile scării	60x120	70x120	86x140*
Prețul în EUR fără TVA	71	71	71
Prețul în EUR cu TVA	84	84	84

* pentru dimensiuni mai mici, lungimea trebuie ajustată
** culoarea șipcilor poate fi ușor diferită de culoarea ușii.

Sistem pentru montaj rapid LXX

Simplifică montajul scărilor în structura tavanului. Grosimea maximă a tavanului poate fi de 35 cm, excepție făcând scările LTK Energy și LMP unde grosimea maximă a tavanului poate fi de 39 cm și scările LWT, LWT PH, LWF 60, LMF 60 unde grosimea maximă a tavanului poate fi de 43 cm.

Prețul în EUR fără TVA	32
Prețul în EUR cu TVA	38

COMPATIBILITATEA ACCESORIILOR SUPLIMENTARE CU SCĂRILE DE ACCES LA POD

	LWT PH	LWT	LWZ Plus	LWK Komfort	LWS Smart	LWF 60	LTK Energy	LWL Extra	LSF	LST	LML	LMK	LMS	LMF 120	LMF 60	LMP
LXH mâner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	—	✓**	—
LXB-U balustradă	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LXW trapă superioară	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	—	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LXD kit de izolare	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	✓
LXN extensie a tocului	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LXS manșoane de protecție (numai scări cu 3 module)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
LXL șipci din lemn	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓
LXL-PVC șipci PVC	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓
LXL-I șipci	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
LXX set montaj rapid	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓


* în cazul scărilor cu 4 părți pliabile și al scărilor pantograf, înainte de a monta trapă LXW, trebuie montată extensia LXN.

** în cazul scărilor LMF 60, mânerul LXH este compatibil numai cu versiunea scărilor de până la 280 și 305 cm



GĂSEȘTE DISTRIBUTOR

Scanează codul QR



FAKRO®



Importator:
SC KRONLUX F.M. SRL
500387 BRASOV, str. Zizinului nr. 109 BIS
tel/fax: 0268-546238 fax: 0268-546214
e-mail: office@kronlux.ro
www.kronlux.ro www.fakro.ro